



Bornes Fusion 110 fixes

Bornes constitu es d'un habillage en inox 304L  p. 5 mm couvrant la t te et une face. Le corps est r alis  en tube acier. Syst me amovible tout inox 304L. Verrouillage par serrure quart de tour command e par cl  triangle de 9.

Potelet 80 : tube 70 x 70 x 3 mm.

Borne 110 : tube 100 x 100 x 3 mm.

Borne 170 : tube  160 x 160 x 3 mm

A sceller profondeur 205 mm. Pr voir une couche drainante en fond de r servation pour l' coulement des eaux.

### Finitions

Zingage + Poudrage Polyester cuit au four. Teintes standard : Gris 2900 sabl  et Noir 2200 sabl . Autres teintes aspect

textur  ou toutes couleurs RAL (aspect lisse) au choix. Habillage + partie visible du syst me amovible inox : Brossage grain 220.

### R f rences

Potelet 80 amovible: **P29**

Borne 110 amovible : **N30**

Borne 170 amovible H. hors sol 500 mm : **N32**

Borne 170 amovible H. hors sol 700 mm : **N73**

Bouchon inox pour syst me amovible, 80 : **OP2** - 110 : **ON3** - 170 : **ON4**

Fabrication de la pi ce inox en 316L sur demande.

